

# Shell Nautilus Premium Outboard TC-W3



## Motorolja för 2-takts utombordsmotorer

Nautilus Premium Outboard TC-W3 är en mineraloljebaserad olja av högsta kvalitet. Den skyddar alla tvåtakts utombordsmotorer mot slitage, rost och kolvskärningar, ger inga avlagringar på kolv eller i förbränningsrum. Den ryker inte, hindrar avsättningar att fastna på tändstift och förebygger misständningar.

### Användningsområde

Nautilus Premium Outboard TC-W3 rekommenderas till:

- **Alla vattenkylda 2-takts utombordsmotorer**  
Med eller utan separat oljetank.
- **Blandningsinstruktioner**  
Blandningsförhållandet kan vara så lågt som 1:100 (olja:bensin) men motortillverkarnas rekommendationer måste följas.

Oljan är självblandande i bensin, men om temperaturen är under 0°C bör en förblandning göras. Oljan blandas först i en mindre mängd bensin och blandningen skakas noga innan den hålls i tanken.

### Beskrivning

- **Högsta tekniska prestanda**  
Överträffar de krav som ledande tillverkare av 2-takts utombordsmotorer ställer.

### Typiska data

	Nautilus Premium Outbord TC-W3
<b>Kinematisk viskositet</b>	
vid 40°C, cST	38.0
vid 100°C, cSt	7.0
<b>Densitet vid 40°C, kg/liter</b>	0.871
<b>Flampunkt PM, °C</b>	70
<b>Lägsta flytpunkt, °C</b>	-35
<b>Sulfataska, % vikt</b>	0.01

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.

### Specifikationer och godkännanden

NMMA TC-W3

### Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

### Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på [www.shell.se](http://www.shell.se), detta kan även erhållas från din Shell-representant.

### Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Håll inte oljan i avlopp, jord eller vatten.