

Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30

Håller motorn i personbilsdieslar maximalt ren

Fräschar upp och skyddar

Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30 är en helsyntetisk motorolja av premiumkvalitet, formulerad för att ge de bästa rengörande egenskaperna. Den innehåller speciella aktiva tillsatsmedel som hela tiden håller motorn ren och binder farliga avlagringar och smuts.

Shell Helix Diesel Ultra ger motor och avgasbehandlingssystem det ultimata skyddet och är godkänd av Renault för förlängda bytesintervaller.

Användningsområde

- **Speciellt framtagen för de senaste Renault dieselmotorerna som är utrustade med avgasbehandlingssystem. Kan även användas till äldre dieselmotorer som har krav på en SAE 5W-30 olja.**

Egenskaper och fördelar

- **Maximal motorrengöring**
Aktiva tillsatsmedel binder farliga avlagringar och smuts.
- **Maximalt skydd och lång livslängd på motorn**
Vid alla typer av körförhållanden, både vid stadskörning med många start & stopp och vid landsvägskörning med höga hastigheter. Motorn håller längre med Helix Ultra AR-L 5W-30 än med en konventionell olja.
- **Bränsleeffektiv och skonsamma kallstarter**
Låg viskositet, snabbt oljeflöde och låg friktion bidrar till låg bränsleförbrukning och bättre kallstartsegenskaper.
- **Låg oljeförbrukning**
Speciellt valda syntetiska basoljor ger låg avdunstning och därmed lägre oljeförbrukning, färre "Top-up" påfyllningar.

- **Utmärkt skydd av dieselpartikelfilter (DPF), turbo/flerventilmotorer**
Low-SAPS formulering som överträffar standards.

Specifikationer och godkännanden

Överträffar Renault kraven och följande standards:

ACEA: C4
Renault RN 0720

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

Helix Diesel Ultra AR-L		5W-30	
SAE Viskositetsklass		5W-30	
Kinematisk viskositet		ASTM D 445	
	vid 40°C	mm ² /s	67.1
	vid 100°C	mm ² /s	12.0
Viskositetsindex		ISO 2909	178
Densitet vid 15°C		kg/m ³ ASTM D 4052	0,847
Lägsta flytpunkt		°C ISO 3016	-39.0

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.