

Shell SRS 4000

Smörjfett för glid- och rullager i våta miljöer



SRS 4000 är ett anhydrerat kalciumfett baserat på högviskös mineralolja innehållande antioxidanter, EP- och slitagehämmande samt korrosions-skyddande tillsatser. Fettet har mycket god vidhäftningsförmåga, är starkt vattenavstötande och tål höga chock- och stötblastningar.

Applikationer

SRS 4000 är framtagen för smörjning av: tungt belastade glid- och rullningslager i våta miljöer t ex inom entreprenad-, jordbruk- och skogsindustrin samt inom marin och offshore.

- **Vändskivor**
- **Bussningar**
- **Länkar och ledlager**
- **Axeltappar**
- **Kranar**
- **Propellerhuslager, hajkäftar, trålpupptagnings- och övrig däcksutrustning**

Prestanda, egenskaper och fördelar

- **Mycket god vidhäftningsförmåga**
- **Starkt vattenavvisande**
- **Tål höga chock- och stötblastningar**

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant

Hälsa och säkerhet

Varuinformationsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använt smörjmedel skall behandlas som farligt avfall. Håll inte smörjmedel i avlopp, mark eller vatten.

Typiska data

	SRS 4000
Konsistens, NLGI	2
Penetration, bearbetad 60 slag (0,1 mm)	280±15
Droppunkt, °C	≥140
Basoljans viskositet vid 40°C, cSt	1300
100°C, cSt	66
Rostskyddsförmåga, SKF Emcor destillerat vatten SKF Emcor WWO destillerat vatten	Godkänd Godkänd
Smörjförmåga, SKF R2F A SKF R2F B, 120°C	Godkänd Godkänd
Water Washout test ASTM D-1264	≤5%
Färg	Röd
Temperaturområde (kortvarigt), °C	-25/+110 (120)

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämja med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.