



WITH
Shell
PUREPLUS
TECHNOLOGY

Shell Helix Ultra 5W-40

Fullsyntetisk motorolje - Shell mest avanserte formulasjon for høytytende motorer.

Shell Helix Ultra er formulert med Shells unike aktive renseteknologi for å gi høytytende motorer mulighet til å prestere maksimalt gjennom beskyttelse mot avleiringer og slitasje. Den er egnet for de lengste OEM-anbefalte oljeskiftintervallene.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Fordeler og egenskaper

- **Shells ekstremt aktive renseteknologi**
Hjelper til med å beskytte høytytende motorer fra effekttap gjennom avleiringer.
- **Langtidsvirkende oksydasjonsstabilitet**
Hjelper til med å forlenge levetiden på motoren gjennom slitasjebeskyttelse og nøytralisering av korrosive syrer fra forbrenningen.
- **Lav viskositet, gode flyteeenskaper og lav friksjon**
Hjelper til med å fjerne slam fra tidligere brukt olje ².
- **Høy skjærstabilitet**
Hjelper til med å beholde beskyttelsen gjennom hele oljeskiftintervallet.
- **Spesielt utvalgte syntetiske basisoljer**
Lavt oljeforbruk, mindre etterfylling.
- **Minimerer vibrasjoner og ulyd fra motoren**
Lettere kaldstart, raskere oljeflyt for en raskere oppvarming av motor ⁵.
- **Godkjent by car produsenter**
Godkjent for bruk av mange produsenter av høytytende kjøretøy, og er anbefalt av Ferrari.
- **Lang levetid**
Eksepsjonell beskyttelse og renhet, selv ved de lengste oljeskiftintervallene som anbefalt av produsentene.
- **Multi-drivstoff evne**
Kan brukes i bensin, diesel og gassmotorer, og den er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

Hovedanvendelser

▪

Shell Helix Ultra sin fullsyntetiske formulasjon tilbyr Shell's maksimale beskyttelse i veldig varme og i ekstremt kalde klimaer, og ellers under særs utfordrende kjøreforhold. Shell Helix Ultra kan brukes i moderne bensinmotorer, dieselmotorer (uten partikkelfilter) og i gassmotorer. Den er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin / ethanol blandinger.

Spesifikasjoner, godkjenninger og anbefalinger

- API: SN/CF
- ACEA: A3/B3, A3/B4
- BMW: LL-01
- MB Approval: 229.5, 226.5
- VW: 502.00/505.00
- Porsche: A40
- Renault: RN 0700,0710
- PSA: B71 2296
- Ferrari
- Fiat: 9.55535.Z2 (Møter kravene)
- Chrysler MS-10725
- Chrysler MS 12991
- For å finne riktig Shell Helix produkt til ditt kjøretøy eller utstyr, vennligst se Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>
- For råd om bruk i applikasjoner som ikke er dekket her, vennligst kontakt din lokale Shell Technical Helpdesk.

¹ Sammenlignet med API SN spesifikasjonen og basert på Sequens IVA og Sequens VIII motortester utført av et uavhengig uavhengig laboratorium.

² Basert på en utfordrende slam rensingstest.

³ Sammenlignet med API SN spesifikasjonen og basert på Sequens IIIG oksidering og avleiringstester utført av uavhengige laboratorium.

⁴ Basert på NOACK flyktighetstest og produsentenes krav.

⁵ Sammenlignet med oljer som har høyere viskositet.

Typiske fysiske egenskaper

Properties			Method	Shell Helix Ultra 5W-40
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt	Astm D445	13.1
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt	Astm D445	74.4
Viskositet Indeks			Astm D2270	168
MRV	@-35°C	cP	Astm D4684	19300
Tetthet	@15°C	kg/l	Astm 4052	0.840
Flammepunkt (Pmcc)		°C	Astm D93	215
Flytepunkt		°C	Astm D97	-39

- Disse verdiene er typiske for nåværende produksjon. Mens fremtidig produksjon vil være i henhold til Shells spesifikasjoner, vil variasjoner i dataene kunne forekomme.

Helse, sikkerhet og miljø

Helse og sikkerhet

Shell Helix Ultra representerer ingen spesiell helse- eller sikkerhetsrisiko ved riktig bruk og når god personlig hygienestandard ivaretas

Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker. Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.

For ytterligere informasjon, se produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad på: <http://www.epc.shell.com/>

Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Tøm ikke olje i naturen, i vann eller avløp.